

Gebrauchsanweisung für Heizkörper EL 300/600

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Überprüfen Sie, ob alle Teile in der Verpackung enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn etwas fehlt.

Der Inhalt des Pakets:

- 1 Stück. Elektrokartusche (300 oder 600 Watt)
- 1 Stück. Schlüssel zur Montage des Tauchheizkörpers
- 1 Stück. Blindstopfen



Montage:

Das Heizkörper darf nur in wasserbasierten Handtuchheizkörpern eingebaut werden.

Das Heizkörper darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft installiert werden.

DATEN: 300/600 Watt 230 V AC
1,3 m Kabel mit Stecker
max. 2,7 W / cm²
IP65 zugelassen

Die Heizung muss immer im Boden des Heizkörpers montiert werden. Es ist frei wählbar, ob es sich um eine rechte oder linke Seite handelt.

Niemals den Elektroheizstab-Schaltkasten anschrauben (Chrom-, Weiß-, Schwarz-, Gold- oder Edelstahlzylinder)

1. Befüllen Sie den Kühler bis zur Unterkante des oberen Querrohres mit sauberem Wasser.
2. Bei Frostgefahr ca. 90% Wasser + ca. 10% Glykol (Kühlmittel)
3. Das Befüllen muss sehr langsam erfolgen, um Luft einschließen im Kühler zu vermeiden.
4. Nach Montage und Befüllung Strom anschließen und "volle Leistung" geben.
5. Nach ca. 1 Stunde Betrieb, wenn der Heizkörper maximal heiß ist, überprüfen Sie, ob der Flüssigkeitsstand ca. 2 cm von der Oberkante des Heizkörpers entfernt.
6. Eine eventuelle Anpassung erfolgt durch Nachfüllen bzw. Nachfüllen. Wasser ansaugen. ½
7. Montieren Sie abschließend den oberen Endstopfen und das Entlüftungsventil.
8. Stellen Sie dann am Drehknopf die gewünschte Temperatur ein.



Bedienungsanleitung:

Nr. 1:

Kontrollanzeige für den Betrieb des Heizkörpers. Wenn diese Leuchte leuchtet, heizt sich der Heizkörper auf die gewünschte Temperatur auf.

Nr. 2:

Schalter / Stufenlose Einstellung des Heizkörpers. Bei „0“ ist der Heizkörper ausgeschaltet. Nach der Montage des Heizkörpers kann das Unterteil so gedreht werden, dass der Regler nach vorne im Raum zeigt.

Das Obige muss sorgfältig befolgt werden - TVS übernimmt keine Verantwortung für Fehverhalten Montage / Befüllung

**Im Zweifelsfall oder bei Fragen - rufen Sie +45 64 81 37 05 an
oder gehen Sie zu www.tvs.dk**