

## Beschreibung


Duschwanne aus Kromat®, einem kompakten Material auf Basis von Harz und mineralischen Füllstoffen. Erhältlich in verschiedenen Größen mit Formaten von 140 cm Breite und 200 cm Länge. 5 Standardfarben in mattem Finish erhältlich.



## Maße



## Installation und Kleber



Evakuierungsneigung zwischen 1,2% et 2,9% nach den Formaten

- Installation avec colle bi-composants R2PU pour peigne cranté
- Installation mit Silikondichtstoff

(Klebstoffe angeboten von Hidrobox)

## Materialien und texturen



### Kromat®


Kompakte Verbindung auf Basis von Harzen und mineralischen Füllstoffen.



### Zement Kromat®

## Farben

### Kromat® Standard Basics



## Ventile



Gleiche Farbe und Material wie der duschwanne

## Eigenschaften



CE-Kennzeichnung



CTE zertifiziert



Ohne Kieselsäure



Keine innere Porosität



Verschiedene Modelle und Formen



Kundenspezifische Lieferung



Barrierefrei



Rutschfestigkeit



Angenehme Haptik



Antibakteriell



Einfache Reinigung



Chemische Beständigkeit



Erneuerbare Oberfläche und Masse



Kratzfestigkeit



Schlagfestigkeit



Beständigkeit gegen Temperaturschock

## Enthaltenes Material

- Duschwanne Arq
- Waagerechtes Ausgangsventil Viega 50 Domoplex
- Cache bonde de la même couleur et finition que le Duschwanne
- Anti-Rutsch für Kromat® (Zement) C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011) (Classe 3 ENV 12633)
- Installations- und Wartungshandbuch.

## Optionales Material

- Senkrechtiges Ausgangsventil Viega 50 Domoplex
- Anti-Rutsch für Kromat® Zement C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011) (Classe 3 ENV 12633)
- Dateien CAD, 2D und 3D

## Normativ

- Duschwanne: **EN 14527:2006+A1 2010** Duschwannen für den Hausgebrauch
- Ablassschraube: **EN 274:2002**. Zubehör für Sanitärartikel entleeren